

# ST252NP – ST302NP – ST402NP

THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES POUR PLINTHES ET CONVECTEURS

NON PROGRAMMABLE



2500 W

3000 W

4000 W



## CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ

Les tous nouveaux thermostats électroniques non programmables pour plinthes et convecteurs sauront répondre à tous vos besoins. Ils allient design harmonieux, technologie supérieure et sécurité. Ils sont conçus pour assurer votre confort, peu importe la situation. Grâce à leur technologie avancée les thermostats non programmables °STELPRO vous feront réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 12 % par rapport à un thermostat mécanique.

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUVANT ATTEINDRE 12 %\*

### MODE ECO

ABAISSEMENT DE LA CONSIGNE EN UN CLIC

### PRÉCISION INCOMPARABLE

CAPTEURS DE QUALITÉ ET ALGORITHMES AVANCÉS

### CONCEPTION SÉCURITAIRE

BOÎTIER SCELLÉ

### PLAQUE DE MONTAGE S<sup>3</sup>

INSTALLATION SOLIDE, SIMPLE ET SÉCURITAIRE

### COULEUR

- blanc

### FINITION

- plastique moulé

### PUISSANCE ET TENSION

#### ST252NP

- 150 W à 1250 W @ 120 V
- 260 W à 2160 W @ 208 V
- 300 W à 2500 W @ 240 V

#### ST302NP

- 150 W à 1500 W @ 120 V
- 260 W à 2600 W @ 208 V
- 300 W à 3000 W @ 240 V

#### ST402NP

- 150 W à 2000 W @ 120 V
- 260 W à 3475 W @ 208 V
- 300 W à 4000 W @ 240 V

### CONTRÔLE

- branchement à 2 fils
- mode Eco : abaissement de la consigne en un clic
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

### PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à  $\pm 0,5$  °C (1 °F)
- CSA C828-13
- lecture de température avec thermistance

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

### GARANTIE

- trois ans

\* étude indépendante

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE MAX.	FRÉQUENCE	EMBALLAGE	PRIX UNITAIRE
	CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES		
ST252NP	150/260/300	1250/2160/2500	120/208/240	10,4	60	BOÎTE	36,00
ST302NP	150/260/300	1500/2600/3000	120/208/240	12,5	60	BOÎTE	40,00
ST402NP	150/260/300	2000/3475/4000	120/208/240	16,7	60	BOÎTE	42,00

DIMENSIONS ST252NP - ST302NP : largeur de 4,35 po (110,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)  
DIMENSIONS ST402NP : largeur de 4,94 po (125,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)

°STELPRO

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).

