ST302P – ST402P

THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES **POUR PLINTHES ET CONVECTEURS**

PROGRAMMABLE

3000 W

4000 W

ÉCOÉNERGÉTIQUE

3 ANS GARANTIE

CONFORT PERSONNALISÉ EN TROIS ÉTAPES FACILES

Les tous nouveaux thermostats électroniques programmables pour plinthes et convecteurs allient design harmonieux, technologie supérieure et sécurité. La programmation simple en trois étapes faciles vous permet de gérer le confort de votre demeure tout en profitant d'économies d'énergie additionnelles. Les thermostats programmables °STELPRO vous feront ainsi réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 20 %* par rapport à un thermostat mécanique et jusqu'à 8 %* par rapport à un thermostat non programmable.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUVANT ATTEINDRE 20 %*

PROGRAMMATION SIMPLE EN 3 ÉTAPES

PRÉCISION INCOMPARABLE
CAPTEURS DE QUALITÉ ET ALGORITHMES AVANCÉS

CONCEPTION SÉCURITAIRE
BOÎTIER SCELLÉ

PLAQUE DE MONTAGE S³
INSTALLATION SOLIDE, SIMPLE ET SÉCURITAIRE

COULEUR
- blanc

FINITION
- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

ST302P
- 150 W à 1500 W @ 120 V
- 260 W à 2600 W @ 208 V
- 300 W à 3000 W @ 240 V

ST402P
- 150 W à 2000 W @ 120 V
- 260 W à 3475 W @ 208 V
- 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE
- branchement à 2 fils
- possibilité de quatre événements pour les jours de la semaine et de deux événements pour les jours de la fin de semaine
- sauvegarde des paramètres en cas de pannes de courant (deux heures)
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION
- contrôle précisément la température ambiante à ± 0,5 °C (1 °F)
- CSA C828-13
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE
- 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE
- trois ans

* étude indépendante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE MAX.	FRÉQUENCE	EMBALLAGE	PRIX
CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES	HZ		UNITAIRE
ST302P	150/260/300	1500/2600/3000	120/208/240	12,5	60	BOÎTE	**46,00**
ST402P	150/260/300	2000/3475/4000	120/208/240	16,7	60	BOÎTE	**48,00**

DIMENSIONS ST302P : largeur de 4,35 po (110,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)
DIMENSIONS ST402P : largeur de 4,94 po (125,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)

°STELPRO

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FC_ST302-ST402_P_FR_030619