

THERMOPOMPES BIBLOCS JUSQU'À 22 REES SANS CONDUIT

KeepRite^{MD}

INVERTER



Haute efficacité

Réduisez vos coûts énergétiques grâce au niveau d'efficacité maximal de 22 REES

Silencieux

Fonctionnement silencieux vous permettant de profiter de vos moments de tranquillité

Compact et esthétique

La conception compacte de nos appareils répond aux divers espaces de vie, tout en s'agencant harmonieusement à votre décor



Le R410A est un réfrigérant écologique approuvé par l'EPA.



THERMOPOMPES BIBLOCS SANS CONDUIT



Jusqu'à 22 REES

Efficacité exceptionnelle

Les thermopompes biblocs sans conduit KeepRite atteignent des niveaux de fiabilité et d'efficacité remarquables. Ils peuvent atteindre un maximum de 22 REES[†] et un maximum de 10 FPCS[†], lesquels aident à réduire vos factures d'électricité comparativement à une unité de 10 REES plus ancienne. Ces appareils sont conçus pour fonctionner de manière silencieuse tout en offrant un rendement fiable pendant plusieurs années.

[†]REES signifie Rapport d'Efficacité Énergétique Saisonnier et FPCS signifie Facteur de Performance de Chauffage Saisonnier.




Thermopompe						
Modèles unité extérieure	DLCDHR12K1A	DLCCHR12K1A	DLCCHR18K1A	DLCCHR24K1A	DLCCHR30K1A	DLCCHR36K1A
Modèles unité intérieure	DLFDHB12K1A	DLFCHB12K1A	DLFCHB18K1A	DLFCHB24K1A	DLFCHB30K1A	DLFCHB36K1A
	12	12	18	24	30	36
Certification Energy Star						
Spécifications unité extérieure						
Voltage unité (V AC)	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60
Voltage contrôle (V)	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC
Capacité de refroidissement maximale (BTU/h)	12,500	13,000	20,000	27,296	30,026	35,997
Capacité de chauffage maximale (BTU/h)	14,000	14,000	23,500	30,708	32,994	35,997
Réfrigérant	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Niveau sonore (dB)	53	54	55	59	62	65
Dimensions L x H x P (po)	30.6 x 21.3 x 12.6	33.4 x 23.3 x 12.6	37.6 x 27.6 x 15.6	38.6 x 31.1 x 16.8	38.6 x 31.1 x 16.8	38.6 x 31.1 x 16.8
Spécifications unité intérieure						
Voltage unité (V AC)	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60
Voltage contrôle (V)	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC
Volume débit d'air clim./chauf. PCM (CFM)	194/253/318/400	171/241/288/400	335/412/488/559	530/589/647/706	412/530/618/706	412/530/647/736
Niveau sonore (dB)	29/35/39/45	29/35/39/45	39/40/43/47	36/40/44/48	37/41/45/51	37/44/49/54
Dimensions L x H x P (po)	33.3 x 11.4 x 8.2	33.3 x 11.4 x 8.2	38.2 x 11.8 x 8.8	42.4 x 12.8 x 9.7	53.1 x 12.8 x 10	53.1 x 12.8 x 10
Ligne réfrigération liquide/succion	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	1/4-5/8	1/4-5/8
Spécifications performance /électrique						
REES (SEER)	16	22	20	20	18	18
FPCS (HSPF)	9	10.1	10	10	9	9
Circuit minimum ampérage (A)	9	9	16	20	20	24
Circuit maximum ampérage (A)	15	15	25	30	30	40



Le R410A est un réfrigérant écologique approuvé par l'EPA.

Dans le cadre de son engagement à l'égard de la qualité, Produits de Confort International se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits, et ce, sans préavis. Les illustrations et les photos de ce dépliant ne sont fournies qu'à titre représentatif. Certains modèles de produit peuvent varier.



ISO 9001:
2000 Registered

Tous les systèmes sont testés et homologués répertoriés par les agences de vérification appropriées.

Imprimé en mars 2016