

FUJITSU



Master



Chauffage pour climat
froid jusqu'à -15°C (5°F) et
AUCUN DISPOSITIF D'ARRÊT


Série H
Simple zone
Systèmes Muraux
Série Altair 500

09KPAS1, 12KPAS1, 18KPAS1,
24KPAS1, 30KPAS1, 36KPAS1



AIRSTAGE Altair 500

FUJITSU GENERAL AMERICA, INC.



Un réfrigérant est un fluide spécialisé utilisé pour transférer la chaleur d'un endroit à un autre. Fujitsu General a choisi le réfrigérant R-32 pour ses performances environnementales, offrant un potentiel de réchauffement global (PRG) nettement inférieur à celui des autres réfrigérants.

De plus, les modèles à R-32 nécessitent moins de réfrigérant tout en offrant les performances supérieures en chauffage que vous connaissez.



Technologie sans conduits



Les unités murales AIRSTAGE sont faciles à installer, nécessitent peu de tuyauterie selon l'application et peuvent assurer le confort de n'importe quelle pièce ou de l'ensemble de la maison.

Rendement énergétique élevé



Avec les systèmes AIRSTAGE de la série H, économisez jusqu'à 30 % sur votre facture d'énergie. Profitez des remises locales pour économiser encore plus.

Technologie Inverter



Profitez du réglage rapide de la température et d'un confort constant, car le système ajuste ses performances en fonction de vos besoins.

Confort tout au long de l'année

Les systèmes AIRSTAGE offrent à la fois le chauffage et la climatisation pour vous permettre de demeurer confortable tout au long de l'année.



Silencieux et format compacte

Avec une gamme de tailles et de styles, les systèmes AIRSTAGE offrent un encombrement réduit, idéal pour les installations dans des espaces compacts. De plus, les unités intérieures et extérieures fonctionnent de façon ultra-silencieuse, pour un confort discret et efficace.



Des contrôles révolutionnaires

Compatible avec une large gamme de contrôleurs optionnels.



Une expérience au-delà des attentes

L'engagement de Fujitsu en matière de qualité et de fiabilité repose sur plus de 60 ans d'expérience dans le domaine du chauffage et de la climatisation, ainsi que sur un développement technologique et une recherche menés selon les normes les plus strictes et les plus rigoureuses.

AIRSTAGE Altair 500

Élevez votre niveau de confort avec la thermopompe inverter de la série 500 d'Altair. Offrant des caractéristiques et des performances améliorées, ce système présente un design mural élégant et d'une technologie de ventilation avancée pour une efficacité supérieure et un fonctionnement silencieux. Avec son unité extérieure compacte et les longueurs de tuyauterie étendues, la série Altair 500 offre une plus grande flexibilité pour une installation sans faille dans une variété d'espaces.

Attributs

UNITÉ INTÉRIEURE :

- **Unité intérieure murale compacte** offre un confort supérieur et un rendement énergétique élevé
- Unité intérieure avec serpentins **ProCore™** (en cuivre à haute résistance à la corrosion) pour une longue durée de vie.



PROCORE™
High Corrosion-Resistant Technology

- **Fonctionnement silencieux** avec un niveau sonore aussi bas que 19 dB
- **Amélioration de la résistance à la corrosion** et de la durabilité des serpentins grâce à l'échangeur de chaleur à ailettes Hydro Fin.
- **Télécommande sans fil rétroéclairée** avec touches lumineuses pour une meilleure visibilité, comprise avec l'unité intérieure.



Modes d'opération spéciaux disponibles :

- Mode économique / Mode économie d'énergie / Mode puissant / Mode chaleur minimale / fonction de dégivrage automatique / Redémarrage automatique

Plate-forme de commande améliorée pour un fonctionnement continu et intuitif :

- Connectivité Wi-Fi avec l'application mobile Airstage pour la surveillance par l'entremise d'un adaptateur USB WLAN compatible.
- Connectivité étendue grâce à la prise en charge d'options d'interface tierces
- Compatible avec les protocoles BACnet et Modbus pour une intégration transparente avec les systèmes de gestion des bâtiments et d'automatisation domestique.

Les attributs premium supplémentaires comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants

- Entrée et sortie externes intégrées pour les systèmes de verrouillage avec des dispositifs tiers (ex : alarme incendie, interrupteur de porte, humidificateur, chauffage auxiliaire, etc.)
- Plusieurs options de logique de chauffage auxiliaire pour une performance de chauffage optimisée
- Fonctionnalité de surveillance du service par l'entremise d'accessoires compatibles (séries UTY-RVRU et UTY-RNRUZ)

UNITÉ EXTÉRIEURE :

- **Systèmes à faible PRG** avec R-32 pour un impact environnemental réduit
- **Compresseur Inverter** qui offre des performances, un confort et des économies d'énergie supérieures
- **Unité extérieure compacte** avec possibilité d'aller de tuyauterie
- **Jusqu'à 16 % de plus de chaleur** que la capacité nominale étiquetée
- **Mode de fonctionnement de l'unité extérieure à faible niveau de bruit**
- **Fonctionnement spécial** prolonge le fonctionnement jusqu'à -20°C *Disponible sur certains modèles*

Accessoires en option

UTY-RVRU*	Contrôleur filaire KAGAMI à écran tactile
UTY-RNRUZ5*	Contrôleur filaire à écran tactile
UTY-RHRY*	Contrôleur filaire Hospitalité simple (sans commandes de mode)
UTY-RSRY*	Contrôleur filaire simple (avec commandes de mode)
UTY-TWRXZ2	Trousse de communication - Montage mural
UTY-TFSXH4	Adaptateur Wi-Fi (module d'interface Wi-Fi de type USB)
FJ-AC-WIFI-1	Dispositif Wi-Fi Intesis : Module câblé
FJ-IR-WIFI-1NA	Interface « Intesis IR Wireless AC Cloud Control Interface » (Intesis Home app)
BM101WA	Contrôleur Cielo - « Breez Max IR Controller w/ Wi-Fi » (Noir)
BM102WA	Contrôleur Cielo - « Breez Max IR Controller w/ Wi-Fi » (Blanc)
UTY-VMSX	Convertisseur Modbus
UTY-VTGX*	Convertisseur réseau - Convertit les signaux de communication de la série H Protocole pour la série de communication V/J
FJ-AC-485-1	Intesis - Passerelle BACnet MSTP et Modbus RTU
UTY-TERX*	Contrôleur de commutateur externe
UTY-TTRXZ1*^	Interface thermostat 24 V
TTRXZ1-KIT*^	Trousse d'interface thermostat 24 V (Prise Wi-Fi UTY-TTRXZ1, UTY et transformateur 24 V)
UTY-XCSXZ2	Carte de circuits imprimés avec connexions d'entrée et de sortie externes
UTY-XWZX	Trousse de câbles externes (Pour connecter des appareils externes à la carte de circuits imprimés)
UTY-XWZXZ5	Trousse de connexion externe (la trousse à fil pour contact sec permet d'activer et de désactiver le système de manière transparente par les entrées externes tel un système domotique, et commutateurs ou commandes tierces).
UTY-DSGYZ2~	Contrôleur Airstage Edge
UTZ-DUWBG*A	Défecteur de vent (sur certains modèles seulement)
UTZ-DUHGG*A	Protection contre la grêle (sur certains modèles seulement)

*: Nécessite la trousse de communication UTY-TWRXZ2 pour connecter cet appareil à l'unité d'entrée et d'affichage (UEA).

^ : Ce dispositif ne peut être utilisé avec aucun autre type de commande (contrôleur central, CR filaire ou sans fil, adaptateur Wi-Fi, interface BMS).

~: La connexion à AIRSTAGE Cloud nécessite un adaptateur AIRSTAGE Mobile compatible connecté à l'UEA.

Fiche technique

		09KPAS1		12KPAS1		18KPAS1		24KPAS1		30KPAS1		36KPAS1		
Performance														
Climatisation nominale	BTU/h	9 000		12 000		18 000		22 000		30 000		33 000		
Climatisation Min. - Max.	BTU/h	3 100 à 11 200		3 100 à 13 600		4 000 à 20 000		4 000 à 24 400		9 900 à 32 400		9 900 à 34 100		
Chauffage nominal	BTU/h	10 000		14 000		18 000		24 000		30 000		34 000		
Chauffage Min. - Max.	BTU/h	2 400 à 13 600		2 700 à 17 000		4 150 à 24 000		4 150 à 28 500		9 200 à 34 800		9 200 à 36 800		
TRES2	BTU/hW	26,0		24,0		22,0		21,5		22,0		21,0		
CPSC2 région V	BTU/hW	8,2		7,9		8,3		7,7		8,0		7,7		
TRE2	BTU/hW	12,5		11,7		12,5		11,7		11,7		9,75		
CP2	kW/kW	4,18		3,80		4,20		3,80		3,62		3,30		
Classement Energy Star*		ES		ES,ESME		ES, ESCC, ESME		ES, ESCC, ESME		ES, ESCC, ESME		ESCC		
Plage de fonctionnement en climatisation		°C (°F)	-10 à 50 (14 à 122)		-10 à 50 (14 à 122)		-10^ à 50 (14 à 122)		-10^ à 50 (14 à 122)		-10^ à 50 (14 à 122)		-10^ à 50 (14 à 122)	
Plage de fonctionnement de chauffage		°C (°F)	-15 à 24 (5 à 75)		-15 à 24 (5 à 75)		-15 à 24 (5 à 75)		-15 à 24 (5 à 75)		-15 à 24 (5 à 75)		-15 à 24 (5 à 75)	
Élimination de l'humidité		L/h	1,12		1,59		2,3		3,0		4,3		4,9	
Ventilateur (mode climatisation)														
Circulation d'air : Vitesse Haute	m³/h (pi³/min)	670 (394)		730 (430)		910 (536)		1 170 (689)		1 370 (806)		1 370 (806)		
Moyenne-élevée	m³/h (pi³/min)	620 (365)		620 (365)		860 (506)		990 (583)		1 230 (724)		1 230 (724)		
Moyenne	m³/h (pi³/min)	540 (318)		540 (318)		820 (483)		820 (483)		1 110 (653)		1 110 (653)		
Moyenne-basse	m³/h (pi³/min)	480 (283)		480 (283)		730 (430)		730 (430)		990 (583)		990 (583)		
Basse	m³/h (pi³/min)	420 (247)		420 (247)		640 (377)		640 (377)		880 (518)		880 (518)		
Calme	m³/h (pi³/min)	260 (153)		260 (153)		440 (259)		530 (312)		710 (418)		710 (418)		
Nombres de vitesses du ventilateur		6+Auto		6+Auto		6+Auto		6+Auto		6+Auto		6+Auto		
Niveaux sonores (Climatisation/Chauffage)														
Intérieur : Vitesse Haute	dB(A)	40/42		42/42		44/43		51/47		51/48		51/48		
Moyenne-élevée	dB(A)	38/38		38/39		43/41		48/45		49/45		49/45		
Moyenne	dB(A)	34/36		34/38		42/39		43/43		46/42		46/42		
Moyenne-basse	dB(A)	32/33		33/35		40/37		40/40		43/39		43/39		
Basse	dB(A)	29/31		29/33		37/34		37/36		39/36		39/36		
Calme	dB(A)	19/21		19/21		26/28		31/32		32/32		32/32		
Extérieur	dB(A)	46/48		48/48		50/50		55/54		53/55		54/56		
Système électrique														
Tension/Fréquence/Phase		208 à 230/60/1		208 à 230/60/1		208 à 230/60/1		208 à 230/60/1		208 à 230/60/1		208 à 230/60/1		
Disjoncteur		Ampères	15		15		15		20		30		30	
Courant nominal/max :		Ampères climatisation	3,5/6,4		4,8/6,9		6,7/9,9		8,2/14,4		11,3/18,4		14,8/18,4	
Courant nominal/max :		Ampères chauffage	3,4/7,9		5,0/7,9		5,6/11,9		8,1/13,9		10,8/17,9		13,3/17,9	
Consommation nominale/max :		kW climatisation	0,72/1,13		1,03/1,35		1,44/1,90		1,88/3,20		2,56/3,42		3,39/3,82	
Consommation nominale/max :		kW chauffage	0,70/1,18		1,08/1,43		1,26/2,10		1,85/3,10		2,43/3,00		3,02/3,72	
Taille et poids														
Poids net		kg (lb)	9,5 (21)	23 (51)	9,5 (21)	26 (57)	12,5 (28)	39 (86)	12,5 (28)	39 (86)	16,5 (36)	53 (117)	16,5 (36)	53 (117)
Dimensions : Hauteur		po	10-5/8	21-5/16	10-5/8	21-5/16	11	24-7/8	11	24-7/8	13-3/8	31	13-3/8	31
		mm	270	541	270	541	280	632	280	632	340	788	340	788
Largeur		po	32-13/16	26-1/8	32-13/16	26-1/8	38-9/16	31-7/16	38-9/16	31-7/16	45-1/14	37	45-1/14	37
		mm	834	663	834	663	980	799	980	799	1150	940	1150	940
Profondeur		po	8-3/4	11-7/16	8-3/4	11-7/16	9-7/16	11-7/16	9-7/16	11-7/16	11	12-5/8	11	12-5/8
		mm	222	290	222	290	240	290	240	290	280	320	280	320
Réfrigérant			R-32		R-32		R-32		R-32		R-32		R-32	
Données supplémentaires														
Direction de l'air : Horiz.			Manuel		Manuel		Manuel		Manuel		Manuel		Manuel	
Vertical			Automatique		Automatique		Automatique		Automatique		Automatique		Automatique	
Type de filtre à air			Lavable		Lavable		Lavable		Lavable		Lavable		Lavable	
Longueur min. tuyauterie		m (pi)	3 (10)		3 (10)		3 (10)		3 (10)		5 (16)		5 (16)	
Longueur max. tuyauterie		m (pi)	20 (66) (précharge : 14,9 m (49 pi))		20 (66) (précharge : 14,9 m (49 pi))		30 (98) (précharge : 14,9 m (49 pi))		30 (98) (précharge : 14,9 m (49 pi))		50 (164) (précharge : 14,9 m (66 pi))		50 (164)(précharge : 14,9 m (66 pi))	
Diff. Verticale max.		m (pi)	15 (49)		15 (49)		25 (82)		25 (82)		30 (98)		30 (98)	
Dimensions tuyauterie		po	Gaz 3/8	Liq. 1/4	Gaz 3/8	Liq. 1/4	Gaz 1/2	Liq. 1/4	Gaz 1/2	Liq. 1/4	Gaz 5/8	Liq. 3/8	Gaz 5/8	Liq. 3/8
^ : Refroidissement spécial (modèles 18 000 à 36 000 BTU) : Le fonctionnement spécial assure une performance stable à des températures extérieures, étendant la plage de fonctionnement de l'unité extérieure de -20 °C (-4 °F) à 50 °C (122 °F) (Réglage de fonctionnement : 96).			Intérieur ASUH09KPAS	Extérieur AOUE09KPAS1	Intérieur ASUH12KPAS	Extérieur AOUE12KPAS1	Intérieur ASUH18KPAS	Extérieur AOUE18KPAS1	Intérieur ASUH24KPAS	Extérieur AOUE24KPAS1	Intérieur ASUH30KPAS	Extérieur AOUE30KPAS1	Intérieur ASUH36KPAS	Extérieur AOUE36KPAS1



N° de pièce FG8151D Rév. 4/2025

La couleur réelle du produit pourrait être différente des couleurs présentées ici.
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

FUJITSU
FUJITSU GENERAL AMERICA, INC.
FUJITSUGENERAL.COM
UNE FILIALE DE
FUJITSU GENERAL LIMITED